



## DO IT SMART, BACK-LOAD IT

Back loader Vul de automaat rechtstreeks via de achterzijde.

De slimme, gemakkelijke en milieuvriendelijke oplossing om het beste uit uw producten te halen. Vergeet plotselinge temperatuurschommelingen, verminder uw werklast en houd u aan de hoogste hygiënische normen: het nieuwe Back-Loading-systeem is ontworpen om de werkzaamheden van professionals te vergemakkelijken door het proces van het laden van producten rechtstreeks vanuit de winkel in de automaat mogelijk te maken.

SSB-H2

# BACK LOADER SLAVE 10

	SSB-H2
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830 x 980 x 935
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	295 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	10
AANTAL PLATEAUS	Min. 4 / Max. 6
AANTAL SELECTIES	Max. 60
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
KOEL SYSTEEM	HC2
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +10°C
MAX. VERBRUIK	460 W
ELEKTRISCHE VOEDING	230 V - 50/60 Hz
KLIMAAT KLASSE	ST (+16°C tot +38°C)
ENERGIEKLASSE	D
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	1666 (Cat. 3)

OPTIONAL
SNELLE LIFT
BELT SYSTEM
ROTARY SYSTEM
KIT SANDWICH
KIT BAGUETTE
GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
BEVEILIGDE GELDINWORP
AFSLUITBARE GELDKASSA
MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
MUNTPROEVER
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
MAATWERK
GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST
SPECIAL LED FOR MEAT