



Snacks voor buiten!

De G-Snack Outdoor is gemaakt van kwalitatieve materialen en uitgerust met de beste technologische snuffjes. Het is de veiligste en slimste manier om uw verkoop buitenshuis verder te zetten. Dankzij de expertise van SandenVendo op het vlak van thermodynamica en koelsystemen is de G-Snack Outdoor uitgerust met een thermisch-magnetische stroomonderbreker en een temperatuurregelaar die speciaal ontworpen is om te functioneren in barre weersomstandigheden. Dit model is IP34 regenbestendig en heeft een verwarmd anticondensglas, een nieuw antivandalisme-ontwerp en een intelligent LED-verlichtingssysteem.

SMX OD

G-Snack Ten (X) Outdoor

	SMX OD
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1900 x 1200 x 1010
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	400 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	10
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 70
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C
OMGEVINGSTEMPERATUUR	-15°C tot +38°C
KOEL SYSTEEM	HCD
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. VERBRUIK	450 W
ENERGIEKLASSE	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	1553 (Cat. 2) 1836 (Cat. 3) 1714 (Cat. 4)

OPTIONAL
SNELLE LIFT
E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
ROTARY SYSTEM
BELT SYSTEM
KIT SANDWICH
KIT BAGUETTE
GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
AFSLUITBARE GELDKASSA
MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
MUNTPROEVER
KIT EVA DTS
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
MAATWERK
GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST



Snacks voor buiten!

De G-Snack Outdoor is gemaakt van kwalitatieve materialen en uitgerust met de beste technologische snuffjes. Het is de veiligste en slimste manier om uw verkoop buitenshuis verder te zetten. Dankzij de expertise van SandenVendo op het vlak van thermodynamica en koelsystemen is de G-Snack Outdoor uitgerust met een thermisch-magnetische stroomonderbreker en een temperatuurregelaar die speciaal ontworpen is om te functioneren in barre weersomstandigheden. Dit model is IP34 regenbestendig en heeft een verwarmd anticondensglas, een nieuw antivandalisme-ontwerp en een intelligent LED-verlichtingssysteem.

SM8 OD

G-Snack Eight (VIII) Outdoor

	SM8 OD
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1900 x 1030 x 1010
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	350 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	8
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 56
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C
OMGEVINGSTEMPERATUUR	-15°C tot +38°C
KOEL SYSTEEM	HCD
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. VERBRUIK	450 W
ENERGIEKLASSE	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	1232 (Cat. 2) 1619 (Cat. 3) 1414 (Cat. 4)

OPTIONAL

SNELLE LIFT
E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
ROTARY SYSTEM
BELT SYSTEM
KIT SANDWICH
KIT BAGUETTE
GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
AFSLUITBARE GELDKASSA
MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
MUNTPROEVER
KIT EVA DTS
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
MAATWERK
GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST



Snacks voor buiten!

De G-Snack Outdoor is gemaakt van kwalitatieve materialen en uitgerust met de beste technologische snuffjes. Het is de veiligste en slimste manier om uw verkoop buitenshuis verder te zetten. Dankzij de expertise van SandenVendo op het vlak van thermodynamica en koelsystemen is de G-Snack Outdoor uitgerust met een thermisch-magnetische stroomonderbreker en een temperatuurregelaar die speciaal ontworpen is om te functioneren in barre weersomstandigheden. Dit model is IP34 regenbestendig en heeft een verwarmd anticondensglas, een nieuw antivandalisme-ontwerp en een intelligent LED-verlichtingssysteem.

SM6 OD

G-Snack Six (VI) Outdoor

	SM6 OD
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1900 x 890 x 1010
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	325 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	6
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 42
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C
OMGEVINGSTEMPERATUUR	-15°C tot +38°C
KOEL SYSTEEM	HCD
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. VERBRUIK	450 W
ENERGIEKLASSE	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	1280 (Cat. 2) 1518 (Cat. 3) 1545 (Cat. 4)

OPTIONAL
SNELLE LIFT
E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
ROTARY SYSTEM
BELT SYSTEM
KIT SANDWICH
KIT BAGUETTE
GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
AFSLUITBARE GELDKASSA
MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
MUNTPROEVER
KIT EVA DTS
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
MAATWERK
GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST