



Altijd, iedere dag

DE SANDENVENDO KOELDRANKAUTOMATEN -
Elke kolom heeft een afzonderlijke uitgiftemotor -
Thermostatisch geregelde geforceerde luchtkoeling -
Voorgekoelde producten - Geïsoleerde kast -
Diefstalbeveiliging - Verwisselbare onderdelen

SVE 189-5

Superstack 189-5

TECHNISCHE SPECIFICATIES

AFMETINGEN H x B x D (mm)
GEWICHT (NETTO - standaard zonder opties)
AANTAL SELECTIES / SCHACHTEN
MAX. PRODUCTLENGTE (mm)
MAX. PRODUCTDIAMETER (mm)
MAX. CAPACITEIT BLIKJES 0,33 l
MAX. CAPACITEIT PETFLESSEN 0,50 l
PROTOCOL
REGELING KOELSYSTEEM
INTERN TEMPERATUURBEREIK
MAX. VERMOGEN
ELEKTRISCHE AANSLUITING

SVE 189-5

1830 x 705 x 745
235 Kg
5 / 5
300
66
300
150
Executive / MDB
Thermostat
+2°C up to +10°C
500 W
230 V / 50 Hz

OPTIONEEL

AANGEPASTE KAST- EN DEURKLEUR
LCD-DISPLAY MET 2 REGELS
BEVEILIGDE GELDKASSA
BEVEILIGDE GELDINWORP
MUUR-/VLOERBEVESTIGINGSKIT
SPECIAAL GECODEERD SLOT (RIELDA)
BELETTERING