



Altijd, iedere dag

DE SANDENVENDO KOELDRANKAUTOMATEN -
Elke kolom heeft een afzonderlijke uitgiftmotor -
Thermostatisch geregelde geforceerde luchtkoeling -
Voorgekoelde producten - Geïsoleerde kast -
Diefstalbeveiliging - Verwisselbare onderdelen

SVE 217-6

Superstack 217-6

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	SVE 217-6
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830 x 855 x 745
GEWICHT (NETTO - standaard zonder opties)	265 kg
AANTAL SELECTIES / SCHACHTEN	6 / 6
MAX. PRODUCTLENGTE (mm)	300
MAX. PRODUCTDIAMETER (mm)	66
MAX. CAPACITEIT BLIKJES 0,33 l	360
MAX. CAPACITEIT PETFLESSEN 0,50 l	180
PROTOCOL	Executive / MDB
REGELING KOELSYSTEEM	Thermostaat
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +10°C
MAX. VERMOGEN	600 W
ELEKTRISCHE AANSLUITING	230 V / 50 Hz

OPTIONEEL

AANGEPASTE KAST- EN DEURKLEUR
LCD-DISPLAY MET 2 REGELS
BEVEILIGDE GELDKASSA
BEVEILIGDE GELDINWOP
MUUR-/VLOERBEVESTIGINGSKIT
SPECIAAL GECODEERD SLOT (RIELDA)
BELETTERING