



Verkoeling voor buiten

De Outdoor, IP34-gecertificeerde anti-regen versie van SandenVendo's populaire G-Drink model combineert alle innovaties van een premium automaat met de nieuw ontwikkelde functies die nodig zijn voor buitengebruik, zoals een anti-condens verwarmd glas, een dak en een anti-vandalisme voordeur voor verdere bescherming. Dankzij de thermisch-magnetische stroomonderbreker en de antivriesfunctie met temperatuurregeling, speciaal ontworpen voor buitentoepassingen, kan G-Drink Outdoor ook werken bij temperaturen onder nul, terwijl het LED-verlichtingssysteem dient als een bondgenoot voor impulsverkoop tijdens winkelsluitingstijden.

DM6 OD

G-Drink Standard 6 Vertical Outdoor

	DM6 OD
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1875*x 990 x 1010
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	350 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	6
AANTAL PLATEAUS	Standaard 5 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Standaard 30 / Max. 42
MAX. CAPACITEIT (0,33 l BLIKKEN)	336
MAX. CAPACITEIT (0,50 l PET FLESSEN)	240
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +10°C
OMGEVINGSTEMPERATUUR	-15°C tot +38°C
KOEL SYSTEEM	HCD
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. VERBRUIK	490 W
ENERGIEKLASSE	E
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	1290

*Met regelbare voet

OPTIONAL

SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
BEVEILIGING SLOT
AFSLUITBARE GELDKASSA
MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
MUNTPROEVER
KIT EVA DTS
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
MAATWERK
GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST