



Zin in een snack? Opgelost!

G-Snack Standard, ondersteund door SandenVendo's expertise in thermodynamica en koeltechnologieën, beschikt over alle geavanceerde software en technologie van de Design-lijn en levert topprestaties tegen een betaalbare prijs. Het nieuwe G-Snack Standard XII-model is ruim en veelzijdig en kan tot 84 selecties bevatten. Een uitgebreid assortiment vending producten is mogelijk dankzij een uiterst flexibel trayconfiguratiesysteem.

SM6

G-Snack Standard Six (VI) Master

	SM6
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830*x 830 x 845
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	275 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	6
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 42
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C
KLIMAAT KLASSE	ST (+16°C tot +38°C)
KOEL SYSTEEM	HCD
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. VERBRUIK	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793 (Cat. 4)

*Met regelbare voeten

OPTIONAL

SNELLE LIFT
E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
ROTARY SYSTEM
BELT SYSTEM
KIT SANDWICH
KIT BAGUETTE
GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
BEVEILIGING SLOT
BEVEILIGDE GELDINWORP
AFSLUITBARE GELDKASSA
DAK KIT
MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
MUNTPROEVER
KIT EVA DTS
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
MAATWERK
GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST