



## De ultieme 'outdoor' vending oplossing

De nieuwe G-Snack Outdoor Slave is ontworpen om extra flexibiliteit te bieden aan elk outdoor vending bedrijf: een slimme oplossing die aangesloten kan worden op elk bestaand master outdoor model om de verkoopkansen eenvoudig te vergroten. De G-Snack Outdoor Slave is vooral geschikt voor Extra Vending en merchandising items en kan een groot scala aan eetbare producten en meer aan. G-Snack Outdoor Slave wordt ondersteund door SandenVendo's expertise in thermodynamica en koelsystemen en wordt geleverd met een thermisch-magnetische stroomonderbreker en een temperatuurregelaar die speciaal ontworpen is om te werken onder zware weersomstandigheden. Dit model is IP34 waterdicht gecertificeerd en wordt geleverd met een... [\(more at our website\)](#)

SS8 OD / KS8 OD

## G-Snack Eight (VIII) Outdoor Slave

|                                          | SS8 OD / KS8 OD                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| AFMETINGEN H x B x D (mm)                | 1900 x 870 x 1010                         |
| GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties) | 300 Kg                                    |
| AANTAL SELECTIES PER PLATEAU             | 8                                         |
| AANTAL PLATEAUS                          | Standaard 6 / Max. 7                      |
| AANTAL SELECTIES                         | Max. 56                                   |
| PROTOCOL                                 | Executive / MDB                           |
| TEMPERATUURCONTROLE                      | Elektronisch                              |
| INTERN TEMPERATUURBEREIK                 | +2°C tot +18°C                            |
| OMGEVINGSTEMPERATUUR                     | -15°C tot +32°C                           |
| KOEL SYSTEEM                             | HCD                                       |
| ELEKTRISCHE VOEDING                      | 230/240 V - 50/60 Hz                      |
| MAX. VERBRUIK                            | 450 W                                     |
| ENERGIEKLASSE                            | E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)          |
| ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum              | 1232 (Cat. 2) 1619 (Cat. 3) 1414 (Cat. 4) |

### OPTIONAL

SNELLE LIFT  
E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING  
ROTARY SYSTEM  
BELT SYSTEM  
KIT SANDWICH  
KIT BAGUETTE  
GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK  
SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE  
MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT  
VERSCHILLENDE MONTAGE KITS